



TOP 5

Indice : 5
26/06/2020

LUBRIFIANT - DEGRIPPANT - PROTECTION ANTICORROSION HYDROFUGEANT - DESOXYDANT

DEFINITION

Le TOP 5 est un aérosol multifonctions :

C'est un lubrifiant propre garanti sans baryum, sans silicones et sans cires animales ou végétales.

Grace à sa faible tension de surface, il pénètre à l'intérieur de tous mécanismes et permet ainsi un déblocage plus facile des pièces, outils et assemblages grippés par l'oxydation.

Action durable de protection anticorrosion des pièces usinées ou découpées pendant la période de transport ou de stockage.

Il possède une forte adhérence sur le métal qui lui permet de faire une barrière contre l'humidité et de chasser l'eau des surfaces humides « effet Water-repellent ».

Il élimine les dépôts et salissures et ainsi rétablit les contacts électriques et électroniques.

Sa rigidité diélectrique élevée permet son utilisation pour la maintenance du matériel électrique.

Compatible avec la plupart des caoutchoucs, plastiques et peintures.

AVANTAGES

Lubrifiant propre

Dérippant efficace

Protection anticorrosion inter opérations

Hydrofuge

Désoxydant de contacts

Diélectrique

CARACTERISTIQUES

◇ Aspect :		Limpide
◇ Couleur :		Ambré
◇ Odeur :		Légère
◇ Densité à 20°C :	ASTM D 7042	0,78
◇ Point éclair :	ISO 2719	37°C
◇ Viscosité à 40°C :	ASTM D 7042	2 – 4 cst
◇ Test Brouillard salin :		> 85 Heures
◇ Rigidité diélectrique :		> 20 KV

UTILISATIONS

Lubrification de glissières, axes, câbles, charnières dans des ambiances poussiéreuses et humides.

Protection des pièces usinées, de bancs de glissières, moules et des outillages de fonderie et d'injection plastique.

Protection des armes de chasses, de charnières extérieures et intérieures, graissage de serrures ...

Nettoyage et protection du matériel électrique et électronique.