

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 3 rangées de 13 modules

R9H13403

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 CX
Type de produit ou équipement	Boîtier
Type d'extensibilité	Coffret de répartition
Nombre de modules 18mm par rangée	13
Équipement fournis	1 x kit de marquage 1 x support de bloc terminal 4 x obturateur 2 x borniers de phase et neutre 1 x bornier de terre 1 x face avant 3 x rail Din 3 x protection d'étiquette 1 x étiquette avec inscription
Type de porte	Sans
Normes	CEI 60670-1 CEI 60670-24
Couleur	Habillage: blanc (RAL 9003)

### Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Nombre de rangées horizontales	3
In courant assigné d'emploi	90 A conforme à CEI 60670
Type de rail	DIN
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB	Compatible XE
Nombre de borniers	2 phase / neutre avec 7 sortants 1 terre avec 38 sortants
Départs du bornier répartiteur	6 x 25 mm <sup>2</sup> + 32 x 4 mm <sup>2</sup> pour terre 2 x 35 mm <sup>2</sup> + 12 x 16 mm <sup>2</sup> pour phase / neutre
Matière du coffret	Matériau auto-extinguible
Poids du produit	1785 g
Largeur	252 mm
Hauteur	500 mm
Profondeur	108 mm
Profondeur interne	106 mm

---

Pays cible	France
------------	--------

## Environnement

---

Tenue au feu	750 °C conforme à EN/CEI 60695-2-11
--------------	-------------------------------------

---

Degré de protection IP	IP30 sans porte conforme à EN/CEI 60529 IP40 avec porte conforme à EN/CEI 60529
------------------------	--

---

Tenue aux chocs IK	IK08 conforme à EN 50102 IK08 conforme à CEI 62262
--------------------	---

---

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-15...60 °C
--	-------------

---

## Emballage

---

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

---

Nb produits dans l'emballage 1	1
--------------------------------	---

---

Hauteur de l'emballage 1	12,800 cm
--------------------------	-----------

---

Largeur de l'emballage 1	27,000 cm
--------------------------	-----------

---

Longueur de l'emballage 1	50,900 cm
---------------------------	-----------

---

Poids de l'emballage 1	2,091 kg
------------------------	----------

---

Type d'emballage 2	P12
--------------------	-----

---

Nb produits dans l'emballage 2	46
--------------------------------	----

---

Hauteur de l'emballage 2	100,500 cm
--------------------------	------------

---

Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
--------------------------	-----------

---

Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
---------------------------	------------

---

Poids de l'emballage 2	111,452 kg
------------------------	------------

---

## Garantie contractuelle

---

Garantie	18 mois
----------	---------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être

Mercury Free

RoHS Exemption Information [Oui](#)

## Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive RoHS Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation RoHS Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)